

SuperSnake GT02S/GT02SW - dévidoir auxiliaire



AVANTAGES

- Adapté aux fils d'apport enfer/acier inoxydable/aluminium/FMC/MCW
- Réglage de la vitesse du fil et de la tension
- Affichage clairement lisible
- Éclairage à LED Brights™ dans l'armoire
- Modèles de 10, 15, 20 et 25 m à refroidissement par air ou liquide
- Sécurité visible grâce à un boîtier robuste orange vif
- Option de commande à distance

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SuperSnake	SuperSnake GT02S	SuperSnake GT02SW	SuperSnake GT02SC (Gas)	SuperSnake GT02SWC (Water)
Code du produit	6153100	6154100		
Référence de commande 10 m	6153100	6154100		
Référence de commande 15 m	6153150	6154150	61531501	61541501
Référence de commande 20 m	6153200	6154200		61542001
Référence de commande 25 m	6153250	6154250		
Kit de synchronisation MXF	W004030	W004030		
Cadre de protection pour SuperSnake	6185276	6185276		

SuperSnake

Courant de sortie à facteur de charge 60 %	380 A
Dévidoir	2-roll
Vitesse de dévidage	0 à 25 m/min
Dimensions du corps du dévidoir L x l x H	102 x 371 x 138
Fils recommandés, 25 m pleins Fe/Ss	1,0 à 1,6 mm
Fils recommandés, 25 m alliage Al	1,2 à 1,6 mm
Fils recommandés, 25 m FCW/MCW	1,2 à 1,6 mm
Diamètre du câble	50 mm ²
Tension d'alimentation	50 VCC
Indice de protection	IP23S

SuperSnake GTX - dévidoir auxiliaire



AVANTAGES

- Se connecte aux torches de soudage à connecteur Euro
- Compatible avec tous les dévidoirs X5 FastMig dotés d'une synchronisation de dévidoir auxiliaire
- Modèles 10, 15, 20 et 25 mètres à refroidissement par eau ou par gaz
- Adapté aux fils d'apport en Fe/Ss/Al/FC/MC de 1,0 mm à 1,6 mm
- Réglage facile des paramètres à portée de main
- Affichage clair dans toutes les conditions de luminosité
- L'interrupteur de verrouillage de sécurité empêche toute activation accidentelle
- L'éclairage à LED dans l'armoire facilite le changement de fil et l'entretien

PRÉSENTATION

DESCRIPTION	CODE DU KIT	CODE DU PRODUIT	LE KIT COMPREND
SuperSnake GTX GAZ 10 m, 50 mm ²	P400GTX	-	1 x SGTXMDUPF01 : Unité d'entraînement du moteur SuperSnake GTX et châssis 1 x SGTXG105CBL : Câble SuperSnake GTXG 10 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm)
SuperSnake GTX GAZ 15 m, 50 mm ²	P401GTX	-	1 x SGTXMDUPF01 : Unité d'entraînement du moteur SuperSnake GTX et châssis 1 x SGTXG155CBL : Câble SuperSnake GTXG 15 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm)
SuperSnake GTX GAZ 20 m, 50 mm ²	P402GTX	-	1 x SGTXMDUPF01 : Unité d'entraînement du moteur SuperSnake GTX et châssis 1 x SGTXG205CBL : Câble SuperSnake GTXG 20 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm)
SuperSnake GTX GAZ 25 m, 50 mm ²	P403GTX	-	1 x SGTXMDUPF01 : Unité d'entraînement du moteur SuperSnake GTX et châssis 1 x SGTXG255CBL : Câble SuperSnake GTXG 25 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm)

DESCRIPTION	CODE DU KIT	CODE DU PRODUIT	LE KIT COMPREND
SuperSnake GTX EAU 10 m, 50 mm ²	P404GTX	-	1 x SGTXMDUPF01 : Unité d'entraînement du moteur SuperSnake GTX et châssis 1 x SGTXW105CBL : Câble SuperSnake GTXW 10 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm)
SuperSnake GTX EAU 15 m, 50 mm ²	P405GTX	-	1 x SGTXMDUPF01 : Unité d'entraînement du moteur SuperSnake GTX et châssis 1 x SGTXW155CBL : Câble SuperSnake GTXW 15 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm)
SuperSnake GTX EAU 20 m, 50 mm ²	P406GTX	-	1 x SGTXMDUPF01 : Unité d'entraînement du moteur SuperSnake GTX et châssis 1 x SGTXW205CBL : Câble SuperSnake GTXW 20 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm)
SuperSnake GTX EAU 25 m, 50 mm ²	P407GTX	-	1 x SGTXMDUPF01 : Unité d'entraînement du moteur SuperSnake GTX et châssis 1 x SGTXW255CBL : Câble SuperSnake GTXW 25 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm)
SuperSnake GTX EAU 10 m, 70 mm ²	P408GTX	-	1 x SGTXMDUPF01 : Unité d'entraînement du moteur SuperSnake GTX et châssis 1 x SGTXW107CBL : Câble SuperSnake GTXW 10 m, 70 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm)
Unité d'entraînement du moteur SuperSnake GTX	-	SGTXMDU01	-
Unité d'entraînement du moteur SuperSnake GTX et châssis	-	SGTXMDUPF01	1 x SGTXMDU01 (unité d'entraînement du moteur GTX) 1 x SGTXPF01 (cadre de protection GTX)
Dévidoir SuperSnake Kit X5	-	X5702030000	-
Cadre de protection pour SuperSnake GTX	-	SGTXPF01	-
Câble SuperSnake GTXG 10 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm)	-	SGTXG105CBL	-
Câble SuperSnake GTXG 15 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm)	-	SGTXG155CBL	-

DESCRIPTION	CODE DU KIT	CODE DU PRODUIT	LE KIT COMPREND
Câble SuperSnake GTXG 20 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm)	-	SGTXG205CBL	-
Câble SuperSnake GTXG 25 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm)	-	SGTXG255CBL	-
Câble SuperSnake GTXW 10 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm)	-	SGTXW105CBL	-
Câble SuperSnake GTXW 15 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm)	-	SGTXW155CBL	-
Câble SuperSnake GTXW 20 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm)	-	SGTXW205CBL	-
Câble SuperSnake GTXW 25 m, 50 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm)	-	SGTXW255CBL	-
Câble SuperSnake GTXW 10 m, 70 mm ² (revêtement standard FE 1,0-1,6 mm)	-	SGTXW107CBL	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SuperSnake GTX - dévidoir auxiliaire

Code du produit	Voir les caractéristiques techniques
Description	dévidoir auxiliaire
Courant de sortie à facteur de charge 60 %	350 A
Dévidoir	2 galets
Vitesse de dévidage	1...25 m/min
Fils recommandés, 25 m pleins Fe/Ss	1,0 à 1,6 mm
Fils recommandés, 25 m alliage Al	1,2 à 1,6 mm
Fils recommandés, 25 m FCW/MCW	1,2 à 1,6 mm
Diamètre du câble	50/70 mm ²
Tension d'alimentation	48 V CC
Indice de protection	IP23S
Dimensions extérieures sans cadre de protection L x l x H	400 mm x 127 mm x 150 mm
Dimensions extérieures avec cadre de protection L x l x H	682 mm x 174 mm x 159 mm

X8 SuperSnake - dévidoir auxiliaire



AVANTAGES

- Adapté aux fils d'apport en Fe/Ss/Al/FCW/MCW
- Modèles à refroidissement par eau de 10, 15, 20 et 25 mètres
- Réglage des paramètres avec le Control Pad ou le X8 Gun Remote Control
- Compatible avec tous les procédés spéciaux Kemppi Wise
- Structure de protection solide incluse de série
- Le choix idéal pour la chaudronnerie lourde et mi-lourde et les travaux d'installation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

X8 SuperSnake - dévidoir auxiliaire

Code du produit	Voir les spécifications techniques
Courant de sortie à facteur de charge 60 %	310 A
Dévidoir	GT02X, 2 galets
Vitesse de dévidage	0 à 25 m/min
Dimensions du corps du dévidoir L x l x H	777 x 142 x142 mm
Fils d'apport recommandés, 15 m	Fe/Ss 1,0-1,6 mm Al 1,2-1,6 mm FeMc/FeFc 1,2-1,6 mm
Diamètre du câble	50 mm ²
Tension d'alimentation	50 VCC
Indice de protection	IP 23S
Référence de commande 10 m	X8900501000 - Fe X8900501001 - Ss/Al
Référence de commande 15 m	X8900501500 - Fe X8900501501 - Ss/Al
Référence de commande 20 m	X8900502000 - Fe X8900502001 - Ss/Al
Référence de commande 25 m	X8900502500 - Fe X8900502501 - Ss/Al
Consommables	Le kit de consommables du mécanisme du dévidoir doit être commandé séparément en fonction du fil d'apport utilisé.